



POLICE EQUIPMENT

info@rubicop.com

FUNDA ARMA CORTA SAFARILAND® MODELO 6280



Funda para arma corta, con dimensiones adecuadas para su perfecto acoplamiento, y sin partes metálicas o remaches que dañen el arma. La funda es fabricada en Material SAFARILAMINATE™ con PVC acrílico y el forro interior de la funda de piel sintética.

El moldeado reproducirá el contorno exacto del arma, los ajustes se realizarán mediante presión-retención del arma por tornillo de presión.

El sistema de fijación es fabricado con PVC acrílico

(termoplástico), la unión entre el ceñidor y la fijación será por la forma curvada del sistema de fijación. Estarán disponibles 2 sistemas de fijación al ceñidor el estándar y el "LowRide"® 5cm más bajo que el estándar.

El sistema de retención SLS® (Self Looking System) con anillo rotativo de retención, abatible hacia abajo de la funda es fabricado con PVC acrílico termoplástico y el sistema de unión a la funda se realizará mediante la forma curvada del sistema de retención así evitando cualquier tipo de deslizamiento o balanceo.

Nivel II de Retención. Nivel III de Retención Opcional con SENTRY®

El primer sistema de retención es por presión de la funda sobre el arma a través del ajuste del tornillo externo, el forro interior de piel sintética hará que el arma esté en una posición muy adherente, unido a la gran cobertura de la funda sobre el arma y la presión del tornillo de fijación hace casi imposible extraer el arma de la funda más que desde el ángulo del portador.

El segundo sistema SLS® consiste en un sistema de fleje metálico forrado de goma en forma de arco que cierra la funda en la parte superior, dicho sistema está bloqueado por un muelle que empuja el fleje hacia arriba y por un rebaje de dicho fleje que impiden su giro, y para poder liberar el arma y desactivar el sistema de retención es necesario presionar el SLS® hacia abajo y hacia adelante.

La unión de la funda y del sistema de retención será por atornillado directo con sellado de tornillo anaeróbico y el ángulo de porte será de 20 grados.

El tercer Sistema de retención (Sentry®) consiste en un cierre que se desliza de atrás hacia delante para colocarse justo debajo del SLS® impidiendo su bajada y liberación.

Para liberar el Sentry® se desplaza este hacia atrás y después se puede liberar el SLS®

Posibilidad de instalar Hood® para dificultar el intento de arrebató del arma.

La funda será resistente a una fuerza de tracción de más de 240 kg.

Acabado STX Tactical® Color Negro

Disponibles para Ambas Manos